

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW w GOWIDLINIE  
ADRES INWESTYCJI : GOWIDLINO dz. nr 642/4 obr. GOWIDLINO  
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 83-340 SIERAKOWICE ul. KARTUŚKA 12  
BRANŻA : SANITARNA, BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO, mgr inż. RYSZRAD LISIŃSKI, mgr inż. MAREK PIEPRZNIK  
DATA OPRACOWANIA : 29 grudzień 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29 grudzień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>STACJA UZDATNIANIA WODY GOWIDLINO</b>				
1.1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1.1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1.1.1						
1.1.1.1.1	1 KNR 4-01 0354- d.1. 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2.000		
1.1.1.1.1	2 KNR 4-01 0354- d.1. 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m <sup>2</sup>	3.780		
1.1.1.1.1	3 KNR 4-01 0348- d.1. 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	25.575		
1.1.1.1.1	4 KNR 4-04 0104- d.1. 05	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustaków typu "ALFA" na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1.103		
1.1.1.1.1	5 KNR 4-04 0102- d.1. 02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m <sup>3</sup>	2.807		
1.1.1.1.1	6 KNR 4-04 0509- d.1. 03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>	55.720		
1.1.1.1.1	7 KNR 4-04 0301- d.1. 04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm	m <sup>3</sup>	50.600		
1.1.1.1.1	8 KNR 4-04 0302- d.1. 01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie istn. fundamentów	m <sup>3</sup>	2.171		
1.1.1.1.1	9 KNR 4-04 0302- d.1. 01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie istn. schodów zewn.	m <sup>3</sup>	1.110		
1.1.1.1.1	10 KNR 4-04 0109- d.1. 01	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	12.360		
1.1.1.1.1	11 KNR 4-04 1103- d.1. 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m <sup>3</sup>	59.274		
1.1.1.1.1	12 KNR 4-04 1103- d.1. 04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m <sup>3</sup>	59.274		
1.1.1.1.1	13 KNR-W 2-25 d.1. 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>	171.750		
1.1.1.1.1	14 KNR-W 2-25 d.1. 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>	9.000		
1.1.1.1.1	15 KNR 4-04 1107- d.1. 01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 50 km	t	0.400		
1.1.1.2		<b>Fundamenty w budynku SUW</b>				
1.1.1.2.1	16 KNR-W 4-01 d.1. 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m <sup>3</sup>	2.592		
1.1.1.2.1	17 KNR-W 2-02 d.1. 0251-01	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	7.465		
1.1.1.2.1	18 KNR-W 2-02 d.1. 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	12.960		
1.1.1.2.1	19 KNR-W 2-02 d.1. 0616-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm	m	28.800		
1.1.1.2.1	20 KNR-W 2-02 d.1. 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.202		
1.1.1.2.1	21 KNR-W 2-02 d.1. 0253-02	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	3.240		
1.1.1.2.1	22 KNR-W 2-02 d.1. 0259-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane - zbrojenie pod wzmocnienie posadzki	t	0.007		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 3		<b>Fundament pod agregat prądotwórczy</b>				
23 d.1. 1.3	<b>KNR-W 4-01 0103-02</b>	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	7.820		
24 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-18 0511-04/03</b>	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja	m <sup>3</sup>	7.820		
25 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0251-01 0251-04</b>	Fundamenty pod maszyny - podłoża betonowe o grubości 30 cm i powierzchni do 5 m <sup>2</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	4.670		
26 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0604-05</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	4.670		
27 d.1. 1.3	<b>KI kalk. własna</b>	Dylatacja powierzchni poziomych z polistyrenu XPS gr. 4,0cm	m <sup>2</sup>	4.670		
28 d.1. 1.3	<b>KI kalk. własna</b>	Dylatacja powierzchni pionowych z polistyrenu XPS gr. 4,0cm	m <sup>2</sup>	3.440		
29 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.099		
30 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0253-02</b>	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	3.240		
31 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0602-09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	4.860		
32 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 0602-10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	4.860		
1.1. 4		<b>Przygotowanie ścian wewnętrznych</b>				
33 d.1. 1.4	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	4.950		
34 d.1. 1.4	<b>KNR-W 4-01 0711-21</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	3.875		
35 d.1. 1.4	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	87.870		
36 d.1. 1.4	<b>NNRNKB 202 0832-05</b>	(z.I) Tynki cementowe II kat.wykonane ręcznie na ościeżach o szer.do 15 cm	m <sup>2</sup>	4.738		
1.1. 5		<b>Wykonanie płytek na ścianach i posadzkach, roboty malarskie</b>				
37 d.1. 1.5	<b>KNR-W 2-02 0840-06</b>	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wys. 2m, na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	58.200		
38 d.1. 1.5	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - pow. ścian i sufitu	m <sup>2</sup>	29.670		
39 d.1. 1.5	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	50.940		
40 d.1. 1.5	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	50.940		
41 d.1. 1.5	<b>KNR 2-02 1103-05</b>	Posadzki z płytek klinkierowych	m <sup>2</sup>	50.940		
42 d.1. 1.5	<b>KNR 2-02 1103-06</b>	Cokoliki wysokości 120mm z płytek klinkierowych	m	27.500		
1.1. 6		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>				
43 d.1. 1.6	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>	szt	3.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.1. 1.6	<b>KNR-W 2-02r97 1018-04</b>	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	4.463		
45 d.1. 1.6	<b>KNR 0-19 1024- 08</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ocieplanych	m <sup>2</sup>	3.570		
<b>1.1. 7</b>		<b>Dach</b>				
46 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0108-01</b>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m <sup>2</sup>	20.340		
47 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.080		
48 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0242-01</b>	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>3</sup>	1.454		
49 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0407-02</b>	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0.560		
50 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0.150		
51 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0408-03</b>	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.910		
52 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0408-05</b>	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.830		
53 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0408-02</b>	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	2.330		
54 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0409-06</b>	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.710		
55 d.1. 1.7	<b>KNR-W 2-02 0410-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	107.948		
56 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0102-02</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>	107.948		
57 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0101-03</b>	Łaczenie - rozstaw łat 25 cm	m <sup>2</sup>	107.948		
58 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0802-02</b>	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m <sup>2</sup>	0.710		
59 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0802-10</b>	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m	10.500		
60 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0802-09</b>	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m	21.700		
61 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0104-03</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m	21.000		
62 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0104-01</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m	10.500		
63 d.1. 1.7	<b>KNR AT-09 0104-06</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m	6.800		
<b>1.1. 8</b>		<b>Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu budynku</b>				
64 d.1. 1.8	<b>KNR 1 0310- 02</b>	Wykopy w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku	m <sup>3</sup>	15.552		
65 d.1. 1.8	<b>KNR 1 0318- 02</b>	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	15.552		
66 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2608- 01</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	25.696		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m <sup>2</sup>	25.696		
68 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-01</b>	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych - gr.5 cm styropian ekstrudowany	m <sup>2</sup>	25.696		
69 d.1. 1.8	<b>KNR 0-23 2612-09</b>	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	30.500		
70 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	131.021		
71 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m <sup>2</sup>	131.021		
72 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-01</b>	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych - gr.10 cm	m <sup>2</sup>	131.021		
73 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-02</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>	4.270		
74 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-05</b>	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	524.084		
75 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-07</b>	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m <sup>2</sup>	131.021		
76 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 2609-08</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	20.000		
77 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 0929-03</b>	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>	131.021		
78 d.1. 1.8	<b>KNR 0-17 0929-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	4.270		
79 d.1. 1.8	<b>KNR-W 2-02 1519-03</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	135.291		
80 d.1. 1.8	<b>KNNR 2 0504-01</b>	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm	m <sup>2</sup>	2.140		
81 d.1. 1.8	<b>KNNR 2 1501-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m <sup>2</sup>	131.021		
82 d.1. 1.8	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.600		
83 d.1. 1.8	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6.800		
84 d.1. 1.8	<b>KNNR 2 0602-01</b>	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco gr.15cm	m <sup>2</sup>	51.000		
85 d.1. 1.8	<b>KNNR 2 0504-02</b>	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m <sup>2</sup>	11.490		
86 d.1. 1.8	<b>KNR 2-02 0508-04</b>	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	21.000		
87 d.1. 1.8	<b>KNR 2-02 0510-03</b>	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej okrągłe o średnicy 12cm	m	11.000		
1.1. 9		<b>Droga wjazdowa, opaska, chodnik z kostki brukowej</b>				
88 d.1. 1.9	<b>KNR 2-31 0102-05 0102-06</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	35.000		
89 d.1. 1.9	<b>KNR 2-31 0105-07 0105-08</b>	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	35.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
90 d.1. 1.9	<b>KNR AT-03 0304-02</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukła- dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	35.000		
91 d.1. 1.9	<b>KNR 2-31 0407- 02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40.000		
92 d.1. 1.9	<b>KNR-W 2-25 0407-01</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	100.500		
93 d.1. 1.9	<b>KNR-W 2-25 0407-02</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie pod- sypki piaskowej	m <sup>2</sup>	100.500		
94 d.1. 1.9	<b>KNR-W 2-25 0407-03</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierz- chni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa	m <sup>2</sup>	100.500		
<b>1.1. 10</b>		<b>Ogrodzenie, furtka, brama wjazdowa, zagospodarowanie terenu</b>				
95 d.1. 1.10	<b>KNR-W 2-01 0102-03</b>	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.	5.000		
96 d.1. 1.10	<b>KNR 2-31 0401- 02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	120.400		
97 d.1. 1.10	<b>KNR-W 2-01 0308-06</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębo- kości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.	50.000		
98 d.1. 1.10	<b>KNR-W 2-02 1801-02</b>	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	120.400		
99 d.1. 1.10	<b>KNR-W 2-02 1804-12</b>	Ogrodzenie systemowe panelowe wysokości 1,8 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w stopie betonowej	m	120.400		
100 d.1. 1.10	<b>KNR 2-25 0312- 01</b>	Brama systemowa przesuwna wys. 1,8m szerokość w świecie 4,5m - ANALOGIA	m <sup>2</sup>	10.440		
101 d.1. 1.10	<b>KNR 2-25 0312- 01</b>	Furtka systemowa wys. 1,8m szerokość 1,0m - ANALO- GIA	m <sup>2</sup>	1.800		
102 d.1. 1.10	<b>KNR-W 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	254.000		
<b>1.2</b>		<b>STUDNIA GŁĘBINOWA - istniejąca SW1</b>				
<b>1.2. 1</b>		<b>Roboty ziemne i demontażowe</b>				
103 d.1. 2.1	<b>KNR-W 2-01 0306-02</b>	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - do rozbiórki obudowy studni głębinowej	m <sup>3</sup>	16.330		
104 d.1. 2.1	<b>KNR 4-051 0409-05</b>	Demontaż obudowy studni z kręgów żelbetowych w go- towym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1.000		
105 d.1. 2.1	<b>KNR 2-28 0102- 03</b>	Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 400 mm (16") - demontaż	szt.	1.000		
106 d.1. 2.1	<b>KNR 2-28 0103- 02</b>	Demontaż pompy głębinowej - głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm	kpl.	1.000		
107 d.1. 2.1	<b>KNR 2-28 0103- 09</b>	Demontaż pompy głębinowej - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 80 mm	m	6.000		
108 d.1. 2.1	<b>KI kalk. własna</b>	Demontaż armatury	kpl	1.000		
<b>1.2. 2</b>		<b>Roboty montażowe</b>				
109 d.1. 2.2	<b>KNR-W 2-18 0105-07</b>	Rura stalowa osłonowa o śr. 16"- wydłużenie rury osło- nowej w studniach głębinowych	m	2.500		
110 d.1. 2.2	<b>KNR-W 7-09 2108-01</b>	Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn.do 406.4 mm.Grubość ścianki do 10.0 mm - ANALOGIA przedłużenie rury płaszczowej studni 16"	m	2.800		
111 d.1. 2.2	<b>KNR-W 7-09 0109-01</b>	Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopo- wych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurowości do 406.4 mm grub.ścianki do 10 mm - ANALOGIA przedłu- żenie rury płaszczowej studni 16"	złącz.	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 d.1. 2.2	<b>KNR 7-12 0109-06</b>	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni A)	m <sup>2</sup>	3.573		
113 d.1. 2.2	<b>KNR 7-12 0204-06</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	3.573		
114 d.1. 2.2	<b>KNR 7-12 0213-06</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	3.573		
115 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0102-03</b>	Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 400 mm (16")	szt.	1.000		
116 d.1. 2.2	<b>KNR 2-01 0320-05</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 2.6-4.5 m	m <sup>3</sup>	8.478		
117 d.1. 2.2	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	76.302		
118 d.1. 2.2	<b>KNR 2-01 0236-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	84.780		
119 d.1. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANALOGIA wykonanie płyty fudamentowej obudowy studni	m <sup>3</sup>	0.792		
120 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0101-07</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	9.180		
121 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	9.180		
122 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0106-01</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	9.180		
123 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0401-02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	12.200		
124 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12.200		
125 d.1. 2.2	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	7.200		
126 d.1. 2.2	<b>KNR 7-09 2207-05</b>	Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - ANALOGIA montaż rur tłocznych o połączeniach kołnierzowych ze stali nierdzewnej 0HN19 do agregatu pompowego	m	18.000		
127 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0103-04</b>	Pompy głębinowe Q= 30m3/h, H= 37m H2O, N=5,kW w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm	kpl.	1.000		
128 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0103-11</b>	Pompy głębinowe w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 80 mm	m	3.000		
129 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0104-01</b>	Wodomierze studzienne typu MW o śr. nominalnej 65 mm	szt.	1.000		
130 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0208-02</b>	Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm	szt.	1.000		
131 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0207-02</b>	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120	szt.	1.000		
132 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0105-01</b>	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody	kpl.	1.000		
133 d.1. 2.2	<b>KNR 2-28 0105-02</b>	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - dodatek za każdy 1 m przewodu	kpl.	8.000		
134 d.1. 2.2	<b>KI kalk. własna</b>	Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestru w izolacji z poliuretanu	kpl.	1.000		
<b>1.3</b>		<b>STUDNIA GŁĘBINOWA - istniejąca SW2</b>				
<b>1.3.</b>		<b>Roboty ziemne i demontażowe</b>				
<b>1</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
135 d.1. 3.1	<b>KNR-W 2-01 0306-02</b>	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - do rozbiórki obudowy studni głębinowej	m <sup>3</sup>	16.330		
136 d.1. 3.1	<b>KNR 4-05I 0409-05</b>	Demontaż obudowy studni z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1.000		
137 d.1. 3.1	<b>KNR 2-28 0102- 04</b>	Główce studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 450 mm (18") - demontaż	szt.	1.000		
138 d.1. 3.1	<b>KNR 2-28 0103- 02</b>	Demontaż pompy głębinowej - głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm	kpl.	1.000		
139 d.1. 3.1	<b>KNR 2-28 0103- 09</b>	Demontaż pompy głębinowej - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 80 mm	m	19.000		
140 d.1. 3.1	<b>KI kalk. własna</b>	Demontaż armatury	kpl	1.000		
<b>1.3. 2</b>		<b>Roboty montażowe</b>				
141 d.1. 3.2	<b>KNR-W 7-09 2109-01</b>	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm.Grubość ścianki do 12.5 mm - ANALOGIA przedłużenie rury płaszczowej studni 18"	m	2.800		
142 d.1. 3.2	<b>KNR-W 7-09 0110-01</b>	Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.Średnica rurociągu do 508 mm grubość ścianki do 11 mm - ANALOGIA przedłużenie rury płaszczowej studni 18"	złącz.	2.000		
143 d.1. 3.2	<b>KNR 7-12 0109- 06</b>	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni A)	m <sup>2</sup>	4.020		
144 d.1. 3.2	<b>KNR 7-12 0204- 06</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	4.020		
145 d.1. 3.2	<b>KNR 7-12 0213- 06</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	4.020		
146 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0102- 04</b>	Główce studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 450 mm (18")	szt.	1.000		
147 d.1. 3.2	<b>KNR 2-01 0320- 05</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 2.6-4.5 m	m <sup>3</sup>	8.478		
148 d.1. 3.2	<b>KNR 2-01 0230- 01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	76.302		
149 d.1. 3.2	<b>KNR 2-01 0236- 01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	84.780		
150 d.1. 3.2	<b>KNR-W 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANALOGIA wykonanie płyty fudamentowej obudowy studni	m <sup>3</sup>	0.792		
151 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0101- 07</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	9.180		
152 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0103- 02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	9.180		
153 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0106- 01</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	9.180		
154 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0401- 02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	12.200		
155 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0407- 01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12.200		
156 d.1. 3.2	<b>KNR 2-31 0511- 02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	7.200		
157 d.1. 3.2	<b>KNR 7-09 2207- 05</b>	Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - ANALOGIA montaż rur tłocznych o połączeniach kołnierzowych ze stali nierdzwnej 0HN19 do agregatu pompowego	m	34.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
158 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0103-04</b>	Pompy głębinowe Q= 30m <sup>3</sup> /h, H=56m H <sub>2</sub> O, N=11kW w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm	kpl.	1.000		
159 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0103-11</b>	Pompy głębinowe w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 80 mm	m	19.000		
160 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0104-01</b>	Wodomierze studienne typu MW o śr. nominalnej 65 mm	szt.	1.000		
161 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0208-02</b>	Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm	szt.	1.000		
162 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0207-02</b>	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120	szt.	1.000		
163 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0105-01</b>	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody	kpl.	1.000		
164 d.1. 3.2	<b>KNR 2-28 0105-02</b>	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - dodatek za każdy 1 m przewodu	kpl.	19.000		
165 d.1. 3.2	<b>KI kalk. własna</b>	Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestru w izolacji z poliuretanu	kpl.	1.000		
<b>1.4</b>		<b>INSTALACJE TECHNOLOGICZNE SUW Gowidlino</b>				
<b>1.4. 1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>				
166 d.1. 4.1	<b>Kalkulacja in- dywidualna</b>	Demontaż istniejącej instalacji SUW (urządzenia, rurociągi o średn. do 150mm, armatura ) z wywiezieniem złomu i złoża. Utylizacja złoża - odżelaziacze V = 1,5 m <sup>3</sup> - 3szt. , hydrofory V = 4,5 m <sup>3</sup> - 1szt. - sprężarka typ WAN-E - 1szt. - chlorator - 1	kpl	1.00		
<b>1.4. 2</b>		<b>Roboty montażowe - urządzenia</b>				
167 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0211-05</b>	Zbiorniki filtracyjne o średnicy 1400mm - odżelazianie	szt	2.00		
168 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0211-05</b>	Zbiorniki filtracyjne o średnicy 1400mm - odżelazianie	szt	2.00		
169 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0212-01</b>	Załadowanie zbiorników masą filtracyjną - filtry odżelazianie -2 szt - złoża żwirowe - 9,16 t	t	9.16		
170 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0212-01</b>	Załadowanie zbiorników masą filtracyjną - filtry odman-ganie -2 szt - złoża żwirowe - 7,07 t - złoża katali-tyczne G-1 - 2,46 t	t	9.53		
171 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0212-02</b>	Uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem	t	18.70		
172 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0212-03</b>	Płukanie złoża wodą po uaktywnieniu	t	18.70		
173 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0213-04</b>	Próby ciśnieniowe wężła filtracyjnego o średnicy do 1400mm	szt	4.00		
174 d.1. 4.2	<b>KNR 2-28 0211-02</b>	Aerator dynamiczny stojący o śr. 800 mm	szt.	2.00		
175 d.1. 4.2	<b>KNR 7-07 0101-05</b>	Zestaw hydroforowy Q= 65m <sup>3</sup> /h, H= 60 mH <sub>2</sub> O z pompą płuczną Q= 70m <sup>3</sup> /h, H= 15 mH <sub>2</sub> O	kpl	1.00		
176 d.1. 4.2	<b>KNR 7-07 0101-02</b>	Dmuchawa Q= 110m <sup>3</sup> /h, P=0-450mbar, Ns= 3,0kW z wyposażeniem dodatkowym: filtr na króćcu ssawnym, zawór przeciążeniowy, zawór zwrotny	kpl.	1.00		
177 d.1. 4.2	<b>KNR 7-07 0201-02</b>	Sprężarka bezolejowa o parametrach Q= 11m <sup>3</sup> /h, P=1, 0MPa, Ns= 1,5 kW, zbiornik 250dm <sup>3</sup> z funkcją automa-tycznego restatu	kpl.	1.00		
178 d.1. 4.2	<b>KNR-W 2-17 0320-01</b>	Osuszacz powietrza 70dm <sup>3</sup> /24h , N do 1kW	szt.	2.00		
179 d.1. 4.2	<b>KNR 7-08 0104-02</b>	Zestaw dozujący: pompa dozująca wyd. 5dm <sup>3</sup> /h, N= 30W, zbiornik zasobowy PE o poj. V= 100dm <sup>3</sup> , mie-szadło ręczne , zestaw ssący miękki, czujnik poziomu	ukl.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
180 d.1. 4.2	<b>KNR 0-38 0103-04</b>	Montaż grzejników elektrycznych N=2,0kW	szt.	3.00		
<b>1.4. 3</b>		<b>Roboty montażowe - rurociągi i armatura</b>				
181 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0112-01</b>	Wężyki prowadzone do aeratorów o śr. 8 mm	m	15.00		
182 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0112-01</b>	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie z odpowietrzników	m	22.00		
183 d.1. 4.3	<b>KNR 11 0201-01</b>	Rury stalowe ze stali nierdzewnej ciśnieniowe o średnicy nominalnej 65mm, montowane na podparciach	m	32.00		
184 d.1. 4.3	<b>KNR 11 0201-03</b>	Rury stalowe ze stali nierdzewnej ciśnieniowe o średnicy nominalnej 100mm, montowane na podparciach	m	32.00		
185 d.1. 4.3	<b>KNR 11 0201-04</b>	Rury stalowe ze stali nierdzewnej ciśnieniowe o średnicy nominalnej 150mm, montowane na podparciach	m	38.00		
186 d.1. 4.3	<b>KNR 2-20 0405-02</b>	Kompensatory o średn o śr. 50 mm	szt.	1.00		
187 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-01</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dźwignią ręczną o śr. nom. 50 mm	szt.	1.00		
188 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0208-03</b>	Regulator przepływu o średnicy nominalnej 100mm	szt	1.00		
189 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-03</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dźwignią ręczną o śr. nom. 100 mm	szt.	6.00		
190 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-04</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dźwignią ręczną o śr. nom. 150 mm	szt.	5.00		
191 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-01</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z napędem elektrycznym o śr. nom. 65 mm	szt.	12.00		
192 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-01</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z napędem elektrycznym o śr. nom. 50 mm	szt.	4.00		
193 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0207-04</b>	Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z napędem elektrycznym o śr. nom. 150 mm	szt	8.00		
194 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0208-04</b>	Zawory kołnierzone, zwrotne, klapowe o średnicy nominalnej 150mm	szt	1.00		
195 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0208-01</b>	Zawory zwrotne, grzybkowe typ 290, o śr. nom. 50 mm	szt.	1.00		
196 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0130-03</b>	Zawory upustowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.00		
197 d.1. 4.3	<b>KNR 7-08 0301-02</b>	Zawór elektromagnetyczny 220V NO średn. 15mm	ukl.	1.00		
198 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0412-07</b>	Zawory odpowietrzające ze stali k.o.	szt.	6.00		
199 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0210-01</b>	Zawory bezpieczeństwa kołnierzone typ Si 6301M, o śr. nom. 40/65 mm	szt.	1.00		
200 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0134-06</b>	Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
201 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	16.00		
202 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory wodne zwrotne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2.00		
203 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0135-01</b>	Zawory czerpalne mosiężne z końcówką do węża, o śr. nominalnej 15 mm do poboru próbek	szt.	7.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
204 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0214-01</b>	Manometry R-100 , p=0-1MPa	kpl.	14.00		
205 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0214-01</b>	Rotametr dn 20 PVC	kpl.	2.00		
206 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0209-03</b>	Wodomierze śrubowe typu MWN100 NKO Dn 100 z na- dajnikiem impulsów	szt	1.00		
207 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0209-02</b>	Wodomierze śrubowe typu MWN65 NKO Dn 65 z na- dajnikiem impulsów	szt.	2.00		
208 d.1. 4.3	<b>Kalkulacja in- dywidualna</b>	Stacja przygotowania sprężonego powietrza Q=0,5- 10m3/h, P=0,3-1MPa	kpl	1.00		
209 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-15 0128-02</b>	2-krotne płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2	m	100.00		
210 d.1. 4.3	<b>KNR-W 2-18 0707-01</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm	odc.200m	1.00		
211 d.1. 4.3	<b>KNR 4 0127-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1.00		
212 d.1. 4.3	<b>KNR 4 0529-02</b>	Rozruch technologiczny SUW	szt.	1.00		
213 d.1. 4.3	<b>Kalkulacja in- dywidualna</b>	Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody	kpl	2.00		
214 d.1. 4.3	<b>KNR 2-28 0208-03</b>	Regulator przepływu o średnicy nominalnej 100mm	szt	1.00		
215 d.1. 4.3	<b>Kalkulacja in- dywidualna</b>	Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i przeszkolenie załogi	kpl	1.00		
<b>1.5</b>	<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN</b>					
216 d.1. 5	<b>KNR-W 4-01 0106-02</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony- wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamen- tach	m <sup>3</sup>	5.976		
217 d.1. 5	<b>KNR-W 4-01 0106-03</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony- wane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z uko- pów	m <sup>3</sup>	5.976		
218 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0203-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3.200		
219 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0203-04</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8.300		
220 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000		
221 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000		
222 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0216-02</b>	Wpusty żeliwne o śr. 100 mm	szt.	2.000		
223 d.1. 5	<b>KNR-W 2-15 0216-04</b>	Odpływ popłuczyn d=150 mm	szt.	2.000		
224 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0109-03</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle- nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	1.000		
225 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0112-01</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu- leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt	1.000		
226 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0111-03</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś- nieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektroopo- rowych o śr.zewnętrznej 90 mm	złącz.	2.000		
227 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0109-04</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle- nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
228 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0112-02</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm	szt	1.000		
229 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0111-04</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm	złącz.	2.000		
230 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0109-07</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm	m	1.000		
231 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0112-03</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm	szt	1.000		
232 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0111-07</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm	złącz.	2.000		
233 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0109-09</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm	m	2.000		
234 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0112-03</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 200 mm	szt	1.000		
235 d.1. 5	<b>KNR-W 2-18 0111-09</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 200 mm	złącz.	2.000		
<b>1.6</b>	<b>INSTALACJE ZEWNĘTRZNE</b>					
<b>1.6. 1</b>	<b>kanalizacja zewnętrzna</b>					
236 d.1. 6.1	<b>KNR 2-01 0310- 02</b>	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (20% całości)	m <sup>3</sup>	13.107		
237 d.1. 6.1	<b>KNR 2-01 0217- 04</b>	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	52.429		
238 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-01 0314-02</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m <sup>2</sup>	153.720		
239 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-18 0511-01</b>	Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m <sup>3</sup>	2.745		
240 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-18 0408-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	54.900		
241 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-18 0517-02</b>	Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	3.000		
242 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-01 0312-05</b>	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 2.6-4.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>	61.407		
243 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-01 0228-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	61.407		
244 d.1. 6.1	<b>KNR 2-01 0212- 03</b>	Wywóz nadmiaru ziemi - przyjęto 5km	m <sup>3</sup>	4.129		
245 d.1. 6.1	<b>KNR 2-01 0214- 04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	4.129		
246 d.1. 6.1	<b>KNR-W 2-18 0513-03</b>	Zbiornik z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2.000		
247 d.1. 6.1	<b>KNR 4-05II 0221-02</b>	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - studzienki rewizyjne o śr. 1200 mm - ANALOGIA czyszczenie studni osadnikowej	szt.	4.000		
<b>1.6. 2</b>	<b>Rurociągi technologiczne zewnętrzne</b>					
248 d.1. 6.2	<b>KNR 2-01 0310- 02</b>	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (10% całości)	m <sup>3</sup>	25.810		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
249 d.1. 6.2	<b>KNR 2-01 0217-04</b>	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> (90% całości)	m <sup>3</sup>	25.810		
250 d.1. 6.2	<b>KNR-W 2-01 0314-02</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m <sup>2</sup>	281.100		
251 d.1. 6.2	<b>KNR-W 2-01 0312-05</b>	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 2.6-4.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>	51.620		
252 d.1. 6.2	<b>KNR-W 2-01 0228-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	51.620		
253 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1009-03</b>	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90mm	m	17.900		
254 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1010-03</b>	Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego	złącze	12.000		
255 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1009-04</b>	Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 RC) o średnicy 110x10mm	m	28.000		
256 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1010-04</b>	Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110x10mm metodą zgrzewania czołowego	złącze	8.000		
257 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1009-07</b>	Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 RC) o średnicy 160x14,6mm	m	26.700		
258 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1010-07</b>	Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą zgrzewania czołowego	złącze	16.000		
259 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1009-09</b>	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm	m	27.000		
260 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1010-09</b>	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm	złącz.	8.000		
261 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1112-02</b>	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm, z nasuwkami, montowane na rurociągach z PCW i PE	kpl	2.000		
262 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1112-02</b>	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm, z nasuwkami, montowane na rurociągach z PCW i PE	kpl	6.000		
263 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1112-03</b>	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	2.000		
264 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1606-02</b>	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 160mm	próbę	4.000		
265 d.1. 6.2	<b>KNR 2-18 0803-01</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba=200m)	próba	4.000		
266 d.1. 6.2	<b>KNNR 4 1612-01</b>	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)	odcinek	4.000		
1.7		<b>ZBIORNIKI RETENCYJNE</b>				
267 d.1. 7	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	113.000		
268 d.1. 7	<b>KNR 2-01 0202-04 z.sz. 2.3.12 9905 0214-03</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 15 km Wykop o objętości powyżej 5000 m <sup>3</sup> w jednym miejscu.	m <sup>3</sup>	285.200		
269 d.1. 7	<b>KNR 2-01 0229-01</b>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	285.200		
270 d.1. 7	<b>KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m <sup>3</sup>	285.200		
271 d.1. 7	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr.60 cm	m <sup>3</sup>	31.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
272 d.1. 7	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m <sup>3</sup>	7.200		
273 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0604-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m <sup>2</sup>	36.200		
274 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0205-01</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m <sup>3</sup>	16.900		
275 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0.405		
276 d.1. 7	<b>KNR-W 2-05 0301-01</b>	Zbiornik retencyjny stalowy V= 50m3 izolowany wełną mineralną, płaszcz z blachy stalowej trapezowej zgodnie z dokumentacją	kpl	2.000		
277 d.1. 7	<b>KI kalk. własna</b>	Dostawa zbiorników retencyjnych V=50m3	kpl	2.000		
278 d.1. 7	<b>KNR 2-18 0803-01</b>	Dezynfekcja zbiorników	próba	2.000		
279 d.1. 7	<b>KNR 7-06 0702-03</b>	Próby wodne zbiorników retencyjnych	kpl.	2.000		
280 d.1. 7	<b>KNR 2-28 0105-01</b>	Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody	kpl.	4.000		
281 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0101-07</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	17.960		
282 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	17.960		
283 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0106-01</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	17.960		
284 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0401-02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	36.200		
285 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	36.200		
286 d.1. 7	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	17.960		
287 d.1. 7	<b>KNR 2-21 0218-04</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m <sup>3</sup>	21.150		
288 d.1. 7	<b>KNR 2-21 0402-05</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	141.000		
<b>1.8</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA</b>				
<b>1.8. 1</b>		<b>Rozdzielnice, agregat prądowłoczy</b>				
289 d.1. 8.1	<b>KNR 7-10 0102-07</b>	Dostawa i montaż agregatu prądowłczego moc 85kVA	szt.	1.000		
290 d.1. 8.1	<b>KNR 5-08 0401-06</b>	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat	5.000		
291 d.1. 8.1	<b>KNR 5-08 0404-04</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1.000		
292 d.1. 8.1	<b>KNR 5 0405-0500</b>	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt.	1.000		
293 d.1. 8.1	<b>KNR 5-08 0404-03</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1.000		
294 d.1. 8.1	<b>KNR 5-08 0404-01</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	2.000		
<b>1.8. 2</b>		<b>Linia kablowa</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
295 d.1. 8.2	<b>KNR 2-01 0701-02</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	53.000		
296 d.1. 8.2	<b>KNR 2-01 0704-02</b>	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	53.000		
297 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0301-01</b>	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	106.000		
298 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0303-01</b>	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	144.000		
299 d.1. 8.2	<b>KNR 5-08 0110-04</b>	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	10.000		
300 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0313-08</b>	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 1 1/2 cegły z mechanicznym przebiciem otworów - rura o śr. zewn. do 80 mm	przepust.	3.000		
301 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-03</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	18.000		
302 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0107-03</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania	m	15.000		
303 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-01</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	33.000		
304 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-02</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	14.000		
305 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-02</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	19.000		
306 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-01</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	88.000		
307 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-01</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	88.000		
308 d.1. 8.2	<b>KNR 5-10 0110-01</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m	55.000		
<b>1.8. 3</b>		<b>Układy sterowania</b>				
309 d.1. 8.3	<b>KNR 7-08 0301-0100</b>	Układ sterowania elektrycznego - pomiar poziomu wody w zb. retencyjnym	szt.	4.000		
310 d.1. 8.3	<b>KNR 7-08 0301-0200</b>	Układ sterowania elektrycznego - oprogramowanie	szt.	1.000		
311 d.1. 8.3	<b>KNR AL-01 0203-02</b>	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana	szt.	4.000		
312 d.1. 8.3	<b>KNR AL-01 0201-01</b>	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.	1.000		
313 d.1. 8.3	<b>KNR 5-08 0212-01</b>	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	14.000		
314 d.1. 8.3	<b>KNR 5-08 0212-01</b>	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	14.000		
315 d.1. 8.3	<b>KNR 5-08 0212-01</b>	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	260.000		
316 d.1. 8.3	<b>KNR 5-08 0212-01</b>	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	48.000		
<b>1.8. 4</b>		<b>Gniazda wtyczkowe+koryta kablowe</b>				
317 d.1. 8.4	<b>KNR 5 1101-0200</b>	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań - 2	szt.	25.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
318 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 1105-0100</b>	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	24.000		
319 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 0103-0100</b>	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie	m	18.000		
320 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 0209-0400</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> w gotowych korytkach i na drabinkach, układane na uchwytach bezśrubowych	m	54.000		
321 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 0209-0400</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> w gotowych korytkach i na drabinkach, układane na uchwytach bezśrubowych	m	4.000		
322 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 1203-0200</b>	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.	36.000		
323 d.1. 8.4	<b>KNNR 5-08 0216-03</b>	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm <sup>2</sup> ) układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m	42.000		
324 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 0308-0400</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	5.000		
325 d.1. 8.4	<b>KNNR 5-08 0309-09</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.	1.000		
326 d.1. 8.4	<b>KNNR 5-08 0309-09</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.	1.000		
327 d.1. 8.4	<b>KNNR 5 0308-0400</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	1.000		
328 d.1. 8.4	<b>KNNR 5-08 0307-01</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.	1.000		
<b>1.8. 5</b>		<b>Instalacje oświetlenia elektrycznego</b>				
329 d.1. 8.5	<b>KNNR 5-08 0502-10</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	12.000		
330 d.1. 8.5	<b>KNNR 5-08 0515-12</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W	szt.	12.000		
331 d.1. 8.5	<b>KNNR 5 0303-0100</b>	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	4.000		
332 d.1. 8.5	<b>KNNR 5 0307-0100</b>	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2.000		
333 d.1. 8.5	<b>KNNR 5-08 0212-01</b>	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	49.000		
<b>1.8. 6</b>		<b>Połączenia wyrównawcze, inst. odgromowa</b>				
334 d.1. 8.6	<b>KNNR 5 0606-06</b>	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.	4.000		
335 d.1. 8.6	<b>KNNR 2-01 0701-02</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	46.000		
336 d.1. 8.6	<b>KNNR 2-01 0704-02</b>	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	46.000		
337 d.1. 8.6	<b>KNNR 5-10 0303-01</b>	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	6.000		
338 d.1. 8.6	<b>KNNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w rowach kablowych	m	99.000		
339 d.1. 8.6	<b>KNNR 5-08 0607-01</b>	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr.do 10mm	m	10.000		
340 d.1. 8.6	<b>KNNR 5-08 0604-01</b>	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m	40.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
341 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0602-13</b>	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do 120mm <sup>2</sup>	m	42.000		
342 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0206-03</b>	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m	3.000		
343 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0206-03</b>	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m	8.000		
344 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0619-06</b>	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej -szyna wyrównawcza	szt.	1.000		
345 d.1. 8.6	<b>KNR 5 0613-0200</b>	Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm	szt.	6.000		
346 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0619-01</b>	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	4.000		
347 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0619-06</b>	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	4.000		
348 d.1. 8.6	<b>KNR 5-08 0618-02</b>	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt.	7.000		
<b>1.8. 7</b>		<b>Badanie instalacji elektrycznej</b>				
349 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	9.000		
350 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	8.000		
351 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1203-01</b>	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4.000		
352 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1205-03</b>	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1.000		
353 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1205-04</b>	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	3.000		
354 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1205-01</b>	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1.000		
355 d.1. 8.7	<b>KNR 4-03 1203-02</b>	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4	odc.	10.000		
<b>1.8. 8</b>		<b>Monitoring i wizualizacja</b>				
356 d.1. 8.8	<b>KI kalk. własna</b>	Dostwa, montaż i uruchomienie systemu minitoringu, transmisji danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracją przesyłu danych i oprogramowania w jednostce komputerowej w oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. Uruchomienie wizualizacji na stronie internetowej PWiK Sierakowice zgodnie z dokumentacją. Szkolenie w zakresie obsługi.	kpl.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: